



**pir pir**  
LUCHTKOKERS



## TECHNISCE FICHE

# RAMSES II buitenkanaal

Deze buitenkanalen worden gemaakt uit PIR (polyisocyanuraatschuim met aan weerskanten een laag aluminium). Zij zijn ideaal om te gebruiken bij allerlei ventilatieprojecten. Ze wegen minder dan galva kanalen, ze zijn beter isolerend en dus ook makkelijker te plaatsen. Het Ramses kanaal is speciaal ontwikkeld voor buiten gebruik. Daarom is het voorzien van ISOSKIN pvc bekleding.



### Eigenschappen

#### PIR kanaal:

- PIR panelen van 21, 31 of 50 mm dikte
- Voorzien van aluminium laag met dikte 80/80 mm
- ISOSKIN coating/paneel 0.7mm

#### Coating:

- Hoogwaardige polymeerbekleding
- UV en weersbestendig
- Mechanisch zeer sterke afwerking
- Naden afgewerkt met Isoskin tape
- Kleur : wit / dikte : 0,71mm
- Temperatuurbereik : -25° <> 65°
- Brandveiligheid volgens EN 13.501
- Montage : verlijming op pir plaat
- De afwerking is zelfs te voorzien, of aan te passen op de werf

De hoogwaardige Isoskin beplating zorgt voor een extreme UV-stabiliteit en weerbestendigheid in alle omgevingen. Door zijn absolute water- en vochtdichte afdichting wordt corrosie voorkomen.

**Pir kanalen herdefiniëren en de toekomst van de installaties veiliger en efficiënter maken**

